Ajax Integral engine-compressors

			DPC-2201		DPC-2801		DPC-2202	
Model			STD	LE	STD	LE	STD	LE
Rating at 100°F Abient & 1500 FASL		BHP	148	148	192	192	296	296
		kW	110	110	143	143	221	221
Rated RPM			440	440	440	440	440	440
Speed Range		Minimum	265	265	265	265	265	265
		Maximum	440	440	440	440	440	440
% Deration for each 1000' over 1500' elevation			3	3	3	3	3	3
Number of power cylinders			1	1	1	1	2	2
Compressor	Throws		1	1	1	1	2	2
	Stroke	in	11	11	11	11	11	11
		cm	27.94	27.94	27.94	27.94	27.94	27.94
	Rod Diameter	in	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
		cm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Rod load	lbs	30,000	30,000	30,000	30,000	33,000	33,000
		kN	133	133	133	133	147	147

Model			DPC-2802		DPC-2803		DPC-2804	
			STD	LE	STD	LE	STD	LE
Rating at 100°F Abient & 1500 FASL		BHP	422	384	634	600	845	800
		kW	315	298	473	447	630	597
Rated RPM			440	440	440	440	440	440
Speed Range		Minimum	265	265	265	265	265	265
		Maximum	440	440	440	440	440	440
% Deration for each 1000’ over 1500’ elevation			3	3	3	3	3	3
Number of power cylinders			2	2	3	3	4	4
Compressor	Throws		2	2	2	2	3	3
	Stroke	in	11	11	11	11	11	11
		cm	27.94	27.94	27.94	27.94	27.94	27.94
	Rod Diameter	in	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
		cm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Rod load	lbs	33,000	33,000	40,000	40,000	40,000	40,000
		kN	147	147	178	178	178	178

2101 S.E. 18th Street
Oklahoma City, OK 73129

+1 405 670 4121
www.geoilandgas.com